L480

€ € € €

QB UPEC 3 3 1 0

Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-010.1

≤2kV ≤0,20% <0,15 m²C°/W ΔLw 24 dB αω 0.15 >7/8

5 m² 120 m²

REG.NR BE4ABD37 www.pro-dis.info

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · GUT TESTED

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES · FullColors core system

BREEAM Cert. N° ENP ENP499/ep-er

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

GRI GREEN LABEL +PLUS N° GLP100118

FDES VÉRIFIÉE inies N° 4-280:2020

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Nature	**Dalle plombante amovible**	**Envers**	**BBack (BB)**	**Dimensions**	
Nature	*Loose-laid carpet tile*	*Backing*	*BBack (BB)*	*Width*	
Nature	*Lose verlegte SL-Fliese*	*Rückenausstattung*	*BBack (BB)*	*Lieferbreite*	
Nature	*Losse verzwaarde tapijttegels*	*Rug*	*BBack (BB)*	*Breedte*	*50x50cm*
Nature	*Moqueta en loseta suelta encajable*	*Soporte*	*BBack (BB)*	*Medidas*	
Nature	*Quadrotta autoposante*	*Sottofondo*	*BBack (BB)*	*Dimensioni*	
Nature	*Płytki luźno układane*	*Podklad*	*BBack (BB)*	*Wymiary*	
Structure	**Dalle à velours bouclé**	**Comportement au feu**	**Bfl-s1 - libre sur ciment**	**m² par carton / m² par palette**	
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*	*Fire resistance*	*Bfl-s1 - free-floating on cement*	*m² per box / m² per pallet*	
Struktur	*Getuftete Fliese. Schlinge*	*Brennverhalten*	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*	*m² pro Karton / m² pro Palette*	
Structuur	*Tapijttegels, luspool*	*Brandgedrag*	*Bfl-s1 - zwevend op cement*	*m² per doos / m² per pallet*	*5/120*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra rizada*	*Clasificación al fuego*	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*	*m² por caja / m² por palet*	
Struttura	*Quadrotta bouclè*	*Comportamento al fuoco*	*Bfl-s1 - libero su cemento*	*m² per scatola / m² per paletta*	
Struktura	*Plytka o runie petelkowym*	*Trudnozapalnos*	*Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym*	*m² w kartonie / m² na palecie*	
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®**	**Classement**		**Nombre de coloris**	
Pile material		*Wear Classification*	*U3P3E1C0*	*Colours*	
Polmaterial	*100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®*	*Beanspruchung*	*Classe 33 LC1*	*Erhältliche Farben*	
Poolmateriaal	*100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern*	*Gebruiksklasse*	*PRODIS N° BE4ABD37*	*Kleurenaantal*	*13*
Composición	*100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen*	*Clasificación*	*EPD N° 20200069*	*Cantidad de colores*	
Composizione	*100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®*	*Classificazioni*	*GREEN LABEL PLUS N° GLP100118*	*Numero colori*	
Sklad runa	*100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®*	*Klasyfikacja*	*REGISTRATION INIES N° 4-280:2020*	*Liczba kolorów*	
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®				

Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		**Stabilité dimensionnelle - NF EN 986**		**Pose / Entretien / Traitement**	
Pile weight - Surface pile weight		*Dimensional stability*		*Laying / Cleaning / Treatment*	
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht		*Dimensionsstabilitat*		*Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung*	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa		*Dimensionele stabiliteit*	*≤0,20%*	*Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud*	*www.balsan.com*
Peso fibra - Peso fibra útil	*480 g/m² / 300 g/m²*	*Stabilidad dimensional*		*Instalación / Mantenimiento / Tratamiento*	
Peso felpa - Peso utile felpa		*Stabilità dimensionale*		*Posa / Manutenzione / Trattamenti*	
Gramatura - Gramatura użytkowa		*Stabilnosc wymiarowa*		*Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja*	
Poids total - NF ISO 8543		**HQE**	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**		
Total weight		*HQE*	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*		
Gesamtgewicht		*HQE*	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*		
Totaal gewicht	*4040 g/m²*	*HQE*	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.*		
Peso total		*HQE*	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*		
Peso totale		*HQE*	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*		
Masa calkowita		*HQE*	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow*		

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa — *5.7 mm*
Altura total
Spessore totale
Wysokosc calkowita

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte — *2.4 mm*
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokosc runa

Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie — *ΔLw 24 dB*
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja halasu uderzeniowego

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl — *1/10*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal — *49 p*
Galga - Densidad (puntos) — *193550 p/m²*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie — *αω 0.15*
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochlanianie dzwieku

f/Hz	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**
αS	*0.02*	*0.03*	*0.08*	*0.36*	*0.25*	*0.35*

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041 CE
DOP : 1009-119468
textile floor covering EN 1307

Edition: 18/11/2021

ISO 14001 SGS · The GREEN SPIRIT of BALSAN · Office National des Forêts · 100% Green Electricity · Optimum www.uftm.com · CARPET RECYCLING MEMBER · BYGGVARUBEDÖMNINGEN · Designed & Made in France