





SÉRÉNITÉ DALLE SONIC CONFORT



Cert. N° ENP ENP499/dz-eb




Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Sonic Confort (SC)	Dimensions				
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Sonic Confort (SC)	Width				
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Sonic Confort (SC)	Lieferbreite				
Nature	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	Sonic Confort (SC)	Breedte	50x50cm			
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Sonic Confort (SC)	Medidas				
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	Sonic Confort (SC)	Dimensioni				
Nature	Płytki luźno układane	Podkład	Sonic Confort (SC)	Wymiary				
Structure	Dalle à velours Saxony frisé	Comportement au feu	Cfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette				
Construction	Carpet in tiles, Saxony frisé pile	Fire resistance	Cfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet				
Struktur	Getufteter Fliese, Saxony Velours Frisé	Brennverhalten	Cfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette				
Structuur	Tapijttegels, Saxony frise	Brandgedrag	Cfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet	3/72			
Descripción	Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet				
Struttura	Quadrotta frisé	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per paletta				
Struktura	Płytko o runie typu welur Saksonski frise	Trudnozapałnos	Cfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie				
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré	Classement		Nombre de coloris				
Pile material	ECONYL®	Wear Classification		Colours				
Polmaterial	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Beanspruchung	Classe 33 LC4	Erhältliche Farben	12			
Poolmateriaal	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Gebruiksklasse	PRODIS N° DB6A6AE0	Kleuren aantal				
Composición	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Clasificación	EPD N° 20180018	Cantidad de colores				
Composizione	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Classificazioni		Numero colori				
Sklad runa	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Klasyfikacja		Liczba kolorów				
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®							
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement				
Pile weight - Surface pile weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1100 g/m² / 920 g/m²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso fibra - Peso fibra útil		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso felpa - Peso utile felpa		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Gramatura - Gramatura użytkowa		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.				
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.				
Gesamtgewicht	4920 g/m²			Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.				
Totaal gewicht				Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.				
Peso total				Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.				
Peso totale				Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.				
Masa całkowita				Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8						
Total thickness		Impact sound insulation						
Gesamtdicke		Trittschalldämmung						
Totale massa	12.7 mm	Geluidsreductie	ΔLw 35 dB					
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore totale		Rumore all'impatto						
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego						
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Pile height		Sound absorption						
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad						
Poolhoogte	6.6 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.35					
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos						
Spessore felpa		Isolazione acustica						
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	0.03	0.08	0.39	0.28	0.41	0.56
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10							
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p							
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kąpielami barwiacymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Edition: 18/11/2021

